

Schrankensysteme



ELKA
MEHR DURCH BEWEGUNG

Baureihe "Industrial"

ES 50 bis ES 80



Typ	Baumlänge/Profil (mm)	Sperrbreite (mm)	Laufzeit (s)
ES 50	bis 5.000 x 100 x 50	bis 5.140	ca. 4,0
ES 50S*	bis 5.000 x 100 x 50	bis 5.140	ca. 4,0
ES 60	bis 6.000 x 138 x 60	bis 6.140	ca. 5,5
ES 60HS	bis 6.000 x 138 x 60	bis 6.140	ca. 4,0
ES 80	bis 8.000 x 138 x 60	bis 8.140	ca. 8,5

* für extrem häufiges Umsteuern

Motorsteuerungen MO 63 "Komfort" oder MO 64 "Plus"
 Weitere Informationen in der Tabelle auf Seite 23.



Links/rechts
einsetzbare Schranke
mit stabilem Mittenholm

Notentriegelung

Getriebe

Motor

Zugfedern für
250.000 Zyklen

Motorsteuerung

Klemmleiste
mit 2 Stecksockeln für
Schleifendetektoren -
1x1-Kanal plus 1x2-Kanal
3 Schleifen anschließbar

Service-Steckdose

Abb.: MO 63 "Komfort"